# VIDARON PODKŁAD NITRO DO DREWNA

Karta techniczna. Ostatnia aktualizacja: 2015-08-13

## VIDARON PODKŁAD NITRO DO DREWNA

Zwiększa wydajność lakierów nawierzchniowyc
Szybkoschnący
Zapobiega ciemnieniu drewna
Podkreśla naturalną fakturę drewna
Do wewnątrz

## OPIS PRODUKTU

Lakier podkładowy wiążący cząstki drewna. W ciemnieniu. Charakteryzuje się łatwą aplika drewna, dzięki czemu optymalnie przygotowuj

## ZASTOSOWANIE

Do profesjonalnego gruntowania galanterii wykonanej z drewna i m w instalacjach do przemysłowego powlekania powierzchni drewniany

## WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

| | |
|---|---|
| Efekt dekoracyjny powłoki | mat |
| Gęstość, w temp. [20±1] °C najwyżej, [g/cm³] | 1,0 |
| Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow powłoka sucha w dotyku, najwyżej, [min] | 20 |
| Rozcieńczalnik | Śnieżka Rozcieńczalnik ni |

## SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

- Podłoże przeznaczone do lakierowania powinno być czyste, such
- Powierzchnie drewniane: parkiet lub podłogę wycyklinować i st
- Żywice i tłuste plamy można usunąć benzyną ekstrakcyjną lub r

Przygotowanie wyrobu

- Lakier przed użyciem starannie wymieszać.
- W razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem nitro produkcj
- Przy stosowaniu jako podkład pod lakiery poliuretanowe jedno-



Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła
Tel. +48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22, KRS 0000060537 XII W
NIP: 818-14-33-438, Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 12 617 778
www.farby.pl

Śnieżka SA, w stosunku 1:1.

Lakierowanie

- Nakładać pędzlem lub przez natrysk pneumatyczny, w temp. podł
- Po około 8 godz. od nałożenia podkładu, powłokę przeszlifować
- Narzędzia malarskie po zakończeniu prac umyć w rozcieńczalnik

Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane użytkowania.

## PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

| METODY APLIKACJI | PARAMETRY LAKIERowania | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | lepkość | dodatek rozcieńczalnika | średnica dyszy | ciśnienie natrysku | element zalecana ilość |
| | [s] | [%] | [mm] | [MPa] | |
| Pędzel, wałek | gotowy do aplikacji handlowa | | - | - | 1 |
| Natrysk pneumatyczny | 20-25 | do 20 | 1,2-1,5 | 0,35-0,4 | 1 |

## OKRES PRZYDATNOŚCI

18 miesięcy

## OPAKOWANIA

1L, 3L, 5L, 10L

## WYDAJNOŚĆ

Do 12 m²/L przy jednokrotnym malowaniu.

## KOLORYSTYKA

Bezbarwny

## NORMY, BADANIA I ATESTY

PN-C-81801:97 rodzaj IV

PN-C 81801:1997 rodzaj IV.



Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła
Tel. +48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22, KRS 0000060537 XII W
NIP: 818-14-33-438, Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 12 617 778
www.snieżka.pl

## WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

PRZECHOWYWANIE: Temperatura przechowywania: +5°C do +25°C. toluen, pary. Powoduje senności i zawroty głowy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku mgły wodnej. PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez usunąć. PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z międzynarodowymi przepisami.

UN1263

## UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połącze Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejs



Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła
Tel. +48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22, KRS 0000060537 XII W
NIP: 818-14-33-438, Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 12 617 778
www.snieznka.pl