



Opakowanie

- Sprej 400 ml

Barwa

- Brak (przezroczysta)

Karta Techniczna

KT 07_80 ZMYWACZ SILIKONU W SPRAYU

Produkt

Jednoskładnikowy, wysoce skuteczny środek do usuwania pozostałości utwardzonych uszczelniaczy akrylowych, silikonowych i poliuretanowych z powierzchni metalowych i plastikowych.

Właściwości

- Łatwo usuwa uszczelniacze z aluminium
- Nie jest korozyjny
- Nadaje się także do trudno dostępnych miejsc
- Nie jest korozyjny
- Doskonała skuteczność
- Nie pozostawia chemicznych pozostałości na powierzchni
- Gotowy do natychmiastowego użycia

Zastosowanie

Usuwanie uszczelniaczy z podłoży takich jak ceramika, szkło, kamień, metale, tworzywa sztuczne, wanny akrylowe, aluminium i PVC. Usuwa tłuszcze, oleje oraz uszczelniacze na bazie PU, silikonu i akrylu

Dane techniczne

Baza	Rozpuszczalnik w postaci aerozolu	
Konsystencja	-	aerozol
Gęstość właściwa	-	nie podano
Temperatura podczas aplikacji	°C	+ 5 / + 25
Odległość aplikacji	cm	15-20
Przechowywanie	miesiące	36

Ograniczenie

Nie nadaje się do nylonu ani tkanin. Spray może reagować z podłożem lub lakierem, dlatego zawsze zaleca się przetestowanie kompatybilności środka ze danym podłożem. Podczas aplikacji zaleca się chronić otaczające elementy konstrukcji przed zabrudzeniem za pomocą taśm ochronnych.

Instrukcje

Przed samą aplikacją usuń uszczelniacz mechanicznie w jak największym stopniu, tak aby nie uszkodzić podłoża. Zakryj powierzchnie, których nie będziesz czyścić. Puszka dokładnie wstrząśnij 15-20 razy. Środek nanieś z odległości 15-20 cm na uszczelniacz. Pozostaw do działania na 5-10 minut, a następnie mechanicznie usuń rozluźniony uszczelniacz. Używaj szpatełek lub skrobaków, które są miększe od podłoża (drewniane, plastikowe, noże itp.), aby nie uszkodzić powierzchni, z której usuwasz uszczelniacz.

Ostrzeżenie

Nie nadaje się do nylonu ani tkanin. Spray może reagować z podłożem lub lakierem, dlatego zawsze zaleca się przetestowanie kompatybilności środka ze danym podłożem. Podczas aplikacji zaleca się chronić otaczające elementy konstrukcji przed zabrudzeniem za pomocą taśm ochronnych.

Aktualizacja

Sporządzono w dniu: 29.01.2026 roku

Produkt jest zgodny ze specyfikacją i objęty gwarancją. Podane informacje i udostępnione dane są wynikiem naszych własnych doświadczeń, badań i obiektywnych testów. Potwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że są rzetelne i dokładne. Producent nie może przewidzieć wszystkich wariantów zastosowania swoich produktów, gdzie i w jakich warunkach klimatycznych produkt będzie aplikowany ani stosowanych metod aplikacji, dlatego w żadnym wypadku nie udziela gwarancji poza zakres podanych informacji dotyczących przydatności produktu do konkretnych zastosowań ani poza procedury użytku. Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik zobligowany jest do przetestowania przydatności zastosowania produktu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.