

KARTA TECHNICZNA



WOSK DO DREWNA W PAŚCIE

OPIS PRODUKTU

Profesjonalny Wosk barwiący zawierający czysty wosk pszczeleli i wosk Carnauba, który odżywia, regeneruje, chroni i nabłyszczka każdy rodzaj drewna. Zapobiega pękaniu, chroni przed wilgocią, nadaje kolor, jak również tuszuje ewentualne defekty naturalnego drewna.

Do stosowania we wnętrzach, do wykończenia i pielęgnacji nowych mebli, boazerii, parkietów itp. Polecany zwłaszcza do renowacji mebli stylowych. Podkreśla rysunek słoju, odżywia drewno, wydobywając jego naturalne piękno.

DANE TECHNICZNE

Zapach:	typowy
Konsystencja:	pasta
Kolor/Odcienie:	8 odcieni drewna
Temperatura nakładania:	temperatura pokojowa
Temperatura zapłonu:	> 21°C
Czas schnięcia:	1 h
Rozpuszczalność:	rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych
Wydajność:	500 ml do 15 m ²
Narzędzia do aplikacji:	bawełniana ściereczka, pakuły bawełniane, miękka szczoteczka, wata stalowa nr 000
Czyszczenie narzędzi:	benzyna lakowa lub Środek do usuwania wosku Colorit
Zawartość LZO:	Produkt zawiera max. 541,10 g/l LZO

SPOSÓB UŻYCIA

1. Stosować na czyste, suche drewno,
2. Za pomocą miękkiej bawełnianej ściereczki lub pakół bawełnianych równomiernie nakładać wosk na powierzchnię, zgodnie z kierunkiem włókien drewna (w przypadku produktu kolorowego należy wykonać próbę),
3. Równomiernie rozetrzeć nałożony produkt, tak aby uzyskać jednorodną, wilgotną powłokę,
4. Pozostawić do wyschnięcia na około 1 h,
5. W analogiczny sposób nałożyć drugą warstwę,
6. Po całkowitym wyschnięciu wypolerować za pomocą miękkiej szczoteczki lub miękkiej ściereczki,
7. Powierzchnię można również wypolerować watą stalową nr 000.

ZALECENIA

1. Zabrudzone drewno pokryte wcześniej woskiem należy oczyścić Środkiem do usuwania wosku marki Colorit,
2. Drewno profilowane i rzeźbione – rozprowadzić wosk miękkim pędzlem aby uniknąć gromadzenia się produktu w zagłębieniach,
3. Nakładać w temperaturze pokojowej.

Odcień podany na opakowaniu jest odcieniem przybliżonym. Drewno jest produktem naturalnym, dlatego po wybarwieniu możliwe są nieznaczne odchylenia kolorystyczne spowodowane różnicami w strukturze drewna. Odcień może również ulec zmianie w zależności od metody przygotowania podłoża, rodzaju drewna czy techniki nakładania produktu. Zaleca się wykonanie wybarwienia próbnego.

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania.

OPAKOWANIE

Puszka 500 ml - opakowanie zbiorcze 6 sztuk

MAGAZYNOWANIE

Produkt należy przechowywać z dala od źródeł zapłonu, w chłodnym, suchym pomieszczeniu, posiadającym wentylację.

OKRES PRZYDATNOŚCI

36 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

ATESTY I CERTYFIKATY

Produkt posiada Atest PZH

Zakładowa norma – ZN-ITC-12:2010

PRODUCENT

ICA POLSKA Sp. z o.o. ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 30 80 www.colorit.pl

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek.