



MASA SZPACHLOWA FINISH

Do ostatecznego wyrównywania i wygładzania powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach wewnętrznych. Stosując gładź szpachlową uzyskujemy gładką, białą i estetyczną powierzchnię doskonale przygotowaną pod wykończeniowe powłoki malarskie, tynki dekoracyjne i tapety. Gładź akrylową można nakładać na podłożach wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych i cementowych oraz betonu.

- ⇒ biała po wyschnięciu
- ⇒ łatwa w nakładaniu i szlifowaniu
- ⇒ poprawia przyczepność
- ⇒ elastyczna - odporna na spękania
- ⇒ paroprzepuszczalna

ZASTOSOWANIE

Służy do ostatecznego wyrównywania i wygładzania powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach wewnętrznych. Stosując masę szpachlową uzyskujemy gładką, białą i estetyczną powierzchnię doskonale przygotowaną pod wykończeniowe powłoki malarskie, tynki dekoracyjne i tapety. Akrylową masę można nakładać na podłożach wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych i cementowych oraz betonu.

UWAGA! Nie stosować w pomieszczeniach o dużej wilgotności.

DANE TECHNICZNE

temperatura stosowania	od +5°C do +25°C
czas schnięcia jednej warstwy	min. 4 h (przy: +23°C/RH 50%)
czas całkowitego utwardzenia powłoki	min. 24 h
gęstość	ok. 1,6 kg/dm ³

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże pod akrylową gładź szpachlową powinno być nośne, suche i odtłuszczone oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Powłoki słabo związane z podłożem /luźne, osypujące się cząstki/ należy całkowicie usunąć. Podłoża chłonne należy zagruntować preparatem TYTAN GRUNT lub TYTAN GRUNT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Gładź szpachlowa po wymieszaniu jest gotowa do użycia. Nanosić w temperaturze od +5°C do +25°C.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowaną gładź nanosić równomiernie, cienką warstwą (max. grubość jednej warstwy to 3 mm) na podłoże za pomocą metalowej nierdzewnej pacy. Następnie wyrównać i wygładzić powierzchnię, a w razie konieczności, przeszlifować wyschniętą powierzchnię drobnopłaskim papierem ściernym. Czas schnięcia jednej warstwy wynosi ok. 4,0 h.

UWAGA! Świeżo wyrównane powierzchnie chronić przed zbyt szybkim wysychaniem /bezpośrednim nasłonecznieniem, przeciągiem, itp.

WYDAJNOŚĆ/ZUŻYCIE MATERIAŁU

Średnio zużywa się 1,5 kg/m² gładzi na każdy 1 mm grubości warstwy.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Produkt posiada zatwierdzenie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz jest zgodny z normą PN 97/B-10106.

Atest PZH Nr HK/B/1271/01/2004

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE

Preparat Masa Szpachlowa Finish przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGI I ZALECENIA BHP

- ⇒ unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
- ⇒ w razie kontaktu z oczami lub skórą przemyć natychmiast dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem
- ⇒ nie przechowywać w temp. większej niż +25°C
- ⇒ przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci

Aktualizacja 02.05.2007

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.
